

Kläranlagen / Pumpstationen

Zuverlässige Ex Trennung von Prozesssignalen



PR5104B - Ex-Signalumsetzer / Speisetrenner

- 5 Jahre Garantie
- oder 2-Kanal-Ausführung
- 3 / 5 Port 3,75 KVAC galvanische Isolation
- 2-Draht-Versorgung > 17,1 V in Ex-Bereich
- 20 programmierbare Messbereiche
- Universelle Versorgungsspannung
- 21,6...253 VAC, 50...60 Hz oder 19,2...300 VDC
- ATEX



PR5202B - Ex-Impulsisolator

- 5 Jahre Garantie
- 2-kanalig - 2 oder 4 Ausgänge
- Doppelung des Ausgangssignal
- 5-Port 3,75 kVAC galvanische Trennung
- Kabelfehlererkennung
- Universelle Versorgungsspannung
- 21,6...253 VAC, 50...60 Hz oder 19,2...300 VDC
- ATEX



PR3109 - Isolierter Signalwandler / Speisetrenner / Splitter

- 5 Jahre Garantie
- Isolation und Wandlung von Standard- Gleichspannungssignalen
- Slimline Gehäuse mit 6 mm Breite
- Spannungsversorgung und Signaltrennung für 2-Leiter Messumformer
- Splitterfunktion: 1 Eingang - 2 Ausgänge
- DIP-Schalter konfigurierbar
- Versorgungsspannung 24 VDC
- ATEX Ex Zone 2



NEU Temperatursensoren:



-Widerstandsthermometer / Thermoelemente

- Temperaturmessfühler in Ex i / Ex d Ausführung
- Temperaturmessfühler für Klima- u. Belüftungsanlagen
- Temperaturmessfühler für die Wärmeversorgung
- Temperaturmessfühler für die Lebensmittelindustrie
- Temperaturmessfühler für aggressive Umgebung
- Temperaturmessfühler für Flüssigmetalle und Legierungen
- Temperaturmessfühler in seewasserfester Ausführung
- Oberflächentemperatur Messfühler
- Mantelsensoren
- Tauchhülsen



Alle Daten zu den Geräten in unserem **EPLAN-Datenportal**:
[Link für die Daten zu PR-Produkten auf EPLAN](#)

Die **Dokumentation** zu unseren Produkten finden Sie unter dem link:
[Link für die Dokumentation der PR-Produkte](#)

TITUS messtechnik GmbH
 Uferpromenade 13, A-2325 Himberg bei Wien
 Telefon: +43 2235 84040 0
 Fax: +43 2235 84040 99
 Email: office@titus-messtechnik.com
 Web: www.titus-messtechnik.com



PR electronics Applikationen